Juillet 2010

NACARVAL

DESCRIPTION :

NACARVAL REFLETS, des vernis aqueux avec des reflets métalliques. ISA OR et ISA ARGENT, des vernis aqueux avec effet perlé.

PROPRIÉTÉS

ISA OR et ISA ARGENT sont des vernis pour obtenir une finition perlée grâce à leur contenu en pigments nacrés.
Correctement appliqués, NACARVAL REFLETS donnent des reflets métalliques suivant le type choisi.
Utilisation très facile pour obtenir des finitions de haute qualité.

UTILISATIONS

Ces produits s'utilisent dans la haute décoration pour obtenir des finitions nacrées ou avec des reflets métalliques sur des supports lisses ou texturés et peints à la peinture plastique satinée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Nacré
Couleur	Suivant la palette de couleurs
Temps de séchage	- Au toucher : 30 minutes - Deuxième couche 2 heures
Rendement	10-12 m2/litre en fonction des caractéristiques de la sous-couche.

MODE D'EMPLOI

- Agiter le produit jusqu'à obtenir son homogénéisation parfaite.
- LES SUPPORTS DOIVENT ÊTRE FINIS AVEC UNE PEINTURE PLASTIQUE SATINÉE.
- On obtiendra de très bons effets si la peinture de la sous-couche est à tons pastel comme on peut le voir sur la carte.
- Appliquer au rouleau ou au pistolet, après dilution à 5% avec de l'eau propre et potable.
- Appliquer des couches fines de vernis en veillant à ne pas trop imbiber le rouleau. Étendre dans toutes les directions en évitant de superposer plusieurs passes de rouleau, afin d'obtenir une finition uniforme. Repasser les éventuelles marques des extrémités du rouleau avec un autre rouleau propre.
- Nettoyer les outils et les ustensiles à l'eau.
- **APPLIQUER À UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 10ºC.**

SUPPORTS NEUFS NON PEINTS :

- Il n'est pas nécessaire que la surface soit totalement égalisée et nivelée.
- Les surfaces à peindre doivent être sèches, propres et sans poussière, ni graisse ni salpêtre, etc.
- Éliminer les efflorescences, les restes de produits et les substances étrangères (graisses, poussière, huiles et/ou dérivés...)
- Appliquer deux couches de peinture élastique satinée avant d'appliquer NACARVAL.

SURFACES PEINTES :

Murs peints :

- Si la surface est en mauvais état ou décalaminée, éliminer les restes de peinture mal adhérée à la spatule.
- Appliquer une couche de fixateur ISACRYLIQUE diluée. Quatre litres d'eau pour un litre de fixateur.
- Peindre avec une peinture satinée.
- Ensuite procéder comme si les murs étaient neufs.
- Si le mur est en bon état et la peinture bien adhérée, appliquer une couche de peinture plastique satinée.
- Ensuite procéder comme pour les murs non peints.

ÉLIMINATION ET ENVIRONNEMENT

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter au maximum la production de déchets. Penser à d'éventuelles méthodes de réutilisation ou de recyclage. Ne pas déverser au tout-à-l'égout ou dans la nature. Éliminer le produit dans un lieu de ramassage de déchets autorisé. Les déchets doivent être manipulés et éliminés conformément aux législations locale et nationale en vigueur. Les récipients vides et les emballages doivent être éliminés conformément aux législations en vigueur. La neutralisation ou la destruction du produit doit se faire par incinération contrôlée dans des installations spéciales de déchets chimiques et conformément aux réglementations locales.

SÉCURITÉ

Apte pour usage domestique.
Non apte pour utilisation infantile.
Préserver les récipients des hautes températures et de l'exposition directe au soleil et au gel.
Conserver hors de la portée des enfants.
Ne pas mordre les surfaces peintes.

L'information contenue dans cette fiche est basée sur les connaissances actuelles de la technique et sur les réglementations nationales et de l'UE en vigueur, dans la mesure où les conditions de travail des usagers restent hors de nos connaissances et de notre contrôle. Le produit ne doits pas être utilisé pour des fins différentes de celles spécifiées sans avoir au préalable une instruction par écrit de son utilisation. L'usager est le seul responsable de prendre les mesures adéquates en vue de respecter les exigences légales.

PINTURAS ISAVAL S.L. | C. / Velluters, parcela 2-14 Pol. Ind. Casanova | Tél. +34 96 164 00 01 | Fax: +34 96 164 00 02 | 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCE - ESPAGNE)
www.isaval.es | **isaval@isaval.es**